

# 倉庫・工場スペック一覧

		本社第1倉庫	本社第2倉庫	本社第3倉庫	本社第4倉庫	東富士営業所	タイ工場
本体	広さ (m)	1553.5 (32.5×47.8)	4312 (49×88)	1875 (25×75)	1200 (30×40)	1266 (30×42.2)	1815 (25×66)
	高さ (m)	15	15	15	15	15	16.5
倉庫 出入口	高さ (m)	6	5	5	5	5	5
	幅 (m)	5	5	5	5	5	5
下屋 (軒先)	高さ (m)	8	7.55	7.55	7.55	7.65	6.43
	奥行 (m)	6	5	5	5	8	6.947
床	能力 (t/m)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	耐荷重 (t)	100	100	100	100	100	100
クレーン設備		50 t/25 t 1基 20 t/5 t 1基	30 t 3基 10 t 1基	10 t 2基 2.8 t 2基	10 t 1基 2.8 t 1基	50 t/25 t 1基 25 t/25 t 1基	50 t/15 t 1基 30 t/5 t 1基
電源供給設備	あらゆる設備に供給可能なキュービクルの設備						
能力		800kVA	750kVA			375kVA	500kVA
		200V 800A 4カ所 200V 30A 8カ所	200V 800A 4カ所 200V 100A 8カ所 200V 40A 4カ所 200V 30A 8カ所	200V 800A 1カ所 200V 100A 2カ所 200V 40A 1カ所 200V 30A 2カ所	200V 800A 1カ所 200V 100A 2カ所 200V 40A 1カ所 200V 30A 2カ所	200V 800A 3カ所 200V 200A 1カ所 200V 30A 19カ所	400V 400A 2カ所 200V 800A 4カ所 100V 30A 8カ所
エアーの設備	エアー配管	25A 15mmカプラー止め 8カ所×2口	25A 15mmカプラー止め 13カ所×2口	25A 15mmカプラー止め 12カ所×2口	25A 15mmカプラー止め 9カ所×2口	25A 15mmカプラー止め 8カ所×2口	25A 15mmカプラー止め 13カ所×2口
	コンプレッサー	(株)日立産機システム製	(株)日立産機システム製	(株)日立産機システム製	(株)日立産機システム製	(株)日立産機システム製	KOBELCO製
	最高出力	7.5KW	7.5KW	7.5KW	7.5KW	11KW	22KW
	吹出し空気量	1280 ℓ/min	875 ℓ/min	875 ℓ/min	875 ℓ/min	1280 ℓ/min	660 ℓ/min
冷却水の設備	冷却給水・排水	50A バルブ止め 循環式配管 4カ所×2口	50A バルブ止め 循環式配管 11カ所×2口	50A バルブ止め 循環式配管 8カ所×2口	50A バルブ止め 循環式配管 4カ所×2口	50A バルブ止め 循環式配管 4カ所×2口	50A バルブ止め 循環式配管 6カ所×2口
	冷却能力	最高出力90.7KW	最高出力90.7KW	最高出力90.7KW	最高出力90.7KW	最高出力90.7KW	循環ポンプ 最高出力99.1KW
	水量	260 ℓ/min	260 ℓ/min	260 ℓ/min	260 ℓ/min	260 ℓ/min	283 ℓ/min
	クーリングタワー	自動冷却式	自動冷却式	自動冷却式	自動冷却式	手動冷却式	自動冷却式
セキュリティ設備	警備会社のセコムとの契約にて、24時間体制でお預かりした機械（品物）を大切に保管します。万が一の時には保険等も充実しております。						
空調設備		○	○	○	○		
太陽光	120kw	581.4kw			98.1kw		